

Relubro DP 20

Lubrorefrigerante para mecanizado

Product Code: #163370

Descripción

Relubro DP 20 es un lubrorefrigerante semisintético de calidad, exento de cloros y aminas secundarias, constituido de agentes detergentes, anticorrosivos y antioxidantes. Idóneo para plantas únicas y/o centralizadas.

Aplicación y beneficios

Específico para todos los trabajos de mecanizado de gravosidad media sobre aluminio y acero. Eventualmente extendible sobre aluminio.

- Elevada estabilidad durante el trabajo
- Buena detergencia
- Buena propiedad antioxidante
- Baja tendencia de formación de espuma

Concentración recomendada

La concentración puede variar en función del grado de dificultad de trabajo y de los parámetros específicos de utilización.

- Trabajos generales de corte: 4-5%
- Trabajos de corte severo: 6-10%
- Trabajos de rectificado: 3-5%

Almacenamiento y precaución

El producto debe ser almacenado bajo techo a temperaturas entre 5°C-40°C y protegerlo de las heladas. Manipular el producto concentrado de acuerdo con las precauciones de higiene y seguridad en el trabajo. Para obtener más información, consulte la hoja de seguridad del producto.

Evacuación del producto

El tiempo de degradación de las emulsiones lubrorefrigerantes está directamente relacionada con la cantidad de material tratado y para el nivel de contaminantes presentes en solución. Cuando el límite de funcionamiento se alcance, envíe las soluciones usadas a una planta de tratamiento de residuos adecuada o a una empresa especializada.

Asistencia técnica

MacDermid ofrece a sus clientes un técnico de servicio postventa de asesoramiento personalizado para el uso del producto y el análisis gratuito de las muestras para mejorar las condiciones de trabajo y reducir los costes de trabajo.

Calidad y certificaciones

La calidad de nuestros productos nace gracias a una cuidadosa selección de las materias primas y un estricto control del proceso de producción.

Sistema de Gestión de Calidad:

UNI EN ISO 9001:2008

Sistema de Gestión Ambiental

UNI EN ISO 14001:2004

Certificado de Certquality

Características físico-químicas(*)

	U.M.	Valor
Aspecto de la emulsión	---	Traslúcida
Densidad a 20° C	g/cm ³	1.03
pH al 3%	---	9.3
Test de corrosión al 3% IP 125	---	Superado
Factor refractrométrico	---	1.9

* La información contenida en éste boletín es de carácter indicativo. Las características físico-químicas reportadas representan un valor medio indicativo, no son específicos y pueden sufrir variaciones sin previo aviso.



EDICIÓN: DM/EF 130211

